



A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről: Beke János ügyvezető 20/350-6750
e-mail: info@thermo-block.hu internet: www.thermo-block.hu

Dokumentum azonosító:

TBM-NY-06

Teljesítménynyilatkozat THERMO-BLOCK 35 Koszorú elem


Mennyiség (db)	15 (db)	Rakatsúly	cca. 16 kg
Thermo-Block Magyarország Kft 8000 Székesfehérvár, Szent Gellért u 8/C.	Fokozott hőszigetelő képességű polisztirol koszorú elem	Kategória	I.o.
Gyártás helye: Jász-Plasztik Kft 5100 Jászberény, Necső telep 1.	Méretek	1000x350x250 mm	
Burkolat nélküli külső/belső teherhordó falszerkezet tűzállósági határértéke (perc)	R 30	MSZ EN 13501-2:2007+A1:2010, ETAG 009	
Thermo-Block zsaluelem Tűzvédelmi osztály	E	MSZ EN 11925-2 MSZ EN 13501- 1:2007+A1:2010	
Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások	
Építési termékek irányelvei: Az ezen irányelv előírásaival történő egyezősége az MSZ EN 13163 szabványnak való teljes megfeleléssel igazoljuk. A gyártó az MSZ EN ISO 9001 szabványnak megfelelő minőség irányítási rendszert alkalmaz.	Testsűrűség	26 kg +/- 10% /m ³	MSZ EN 1602:1998
	EPS Páradiffúziós ellenállási tényező	30-70	MSZ EN 12086
	" U " érték	0,15 W/m ² K	Igazolás az MSZ EN ISO 6946 szabvány szerint
	10 %-os relatív alakváltozáshoz tartozó nyomófeszültség	min 120 kPa CS(10)120	MSZ EN 826:1997
	Hővezetési tényező	0,031 W/mK	MSZ EN 12667:2001
	Tartósság fizikai hatásokkal szemben	megfelelő	ETAG 009.6.7.1.1.
	Tartósság vegyi hatásokkal szemben	megfelelő	ETAG 009.6.7.1.2.
	Tartósság biológiai hatásokkal szemben	megfelelő	ETAG 009.6.7.1.3.
NMÉ A-184/2014 Kiállította: ÉMI Nonprofit Kft Bp, Diószegei út 37. ÜGYE sz.: 20-CPR-34-(C-119/2014) 2019.03.13.	EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2- P3-BS200-CS(10)100- DS(N)5-TR150	Védjegy szám: 28 900 (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala)	

Minimum C16/20 minőségű betonnal kiöntött, fokozott hőszigetelő képességű belső és külső teherhordó
falszerkezetek kialakítására alkalmas zsaluelem formahabosított BASF NEOPOR F 2400 alapanyagból

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendelet III. számú melléklete alapján készült.

A termék megfelelőség igazolás módzata: a 98/279/EK bizottsági határozatalapján, a 89/106/EGK tanácsi
irányelv III. melléklet és a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 4. melléklete szerinti: (2+) rendszer.

Gyártás időpontja:



A megfelelőségi nyilatkozat 10 évig érvényes.

Jász-Plasztik Kft Jászberény

Teljesítménynyilatkozat kiadása: 2019.03.13.