



275/2013. Korm.rend.
Nr.20

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ KÖZPONT
TANÚSÍTÁSI IRODA

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf : 180.
Telefon: +36 (26) 502 300 E-mail: tanusitas@emi.hu Honlap: <http://www.emi.hu>

ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

20-CPR-34-(C-119/2014)

A 275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet alapján ez a tanúsítvány

Üreges blokkokból készült, nem teherhordó bennmaradó zsaluzati készletek

Thermo-Block típusú falszerkezetek

építési termékre vonatkozik, amely e tanúsítvány 2/2 oldali melléklete szerinti teljesítménnyel és felhasználási területtel rendelkezik

és amelyet

Thermo-Block Magyarország Kft.
8000 Székesfehérvár, Szent Gellért u. 8/c.

gyártó a

Jász-Plasztik Kft.
5100 Jászberény, Necső telep 1.

üzemében gyártott.

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az **A-184/2014 számú, 2022.01.15. dátumú Nemzeti Műszaki Értékelés** a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (2+) rendszer szerint

a termék üzemi gyártásellenőrzése teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először 2014.12.01.-én került kiadásra – a vonatkozó Nemzeti Műszaki Értékelésben meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek változatlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Ez a tanúsítvány két oldalas!

Kiadás: 4.
Szentendre, 2022.02.01.



Molnár Ágnes
tanúsítási irodavezető



275/2013. Korm.rend.
Nr.20

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELOŐ KÖZPONT
TANÚSÍTÁSI IRODA

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf : 180.
Telefon: +36 (26) 502 300 E-mail: tanusitas@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

20-CPR-34-(C-119/2014)

MELLÉKLET

Tervezett felhasználási terület: Lakó- és középületek, illetve ipari létesítmények hőszigetelt faleleme

A falszerkezet változatai	Teljesítmény		
	Tűzvédelmi osztály	Tűzállósági teljesítmény [perc]	Falszerkezetek hővezetési ellenállása burkolati rétegek nélkül, R_{fal} [m^2K/W]
25 cm vastag falszerkezet			
Neopor 2400	E	R20*	3,66**
Styropor F 415 E	E	R20*	3,37***
35 cm vastag falszerkezet			
Neopor 2400	E	R20*	6,79**
Styropor F 415 E	E	R20*	6,23 ***
44 cm vastag falszerkezet			
Neopor 2400	E	R20*	9,60**
Styropor F 415 E	E	R20*	8,80 ***

* Amennyiben a szerkezet karcsúsága <50 és az MSZ EN 1992-1-2 szerinti teherszint tervezési értékének csökkentő tényezője $\eta_{fi} < 0,7$.

** vasbeton kitöltéssel, $\lambda_{D, EPS} = 0,032$ W/mK figyelembe vételével

*** vasbeton kitöltéssel, $\lambda_{D, EPS} = 0,035$ W/mK figyelembe vételével

Kiadás: 4.
Szentendre, 2022.02.01.

